

Погружные насосы ВОДОМЕТ ПРОФ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ВОДОМЕТ ПРОФ 55/35 (Водомет 60/32)



Подача	0,45-1,8-2,8 м3/час (min-mid-max)
Напор	30-20-10 м.в.ст. (max-mid-min)
Размеры	500x97x97
Масса	6,6 кг
Выход	1"
Мощность	0,6 кВт

Погружной центробежный многоступенчатый электронасос «Водомет» с «плавающими» рабочими колесами, «омываемым» электродвигателем и встроенным конденсатором предназначен для подачи воды из скважин с внутренним диаметром от 100 мм и более, а также колодцев, резервуаров и открытых водоемов для системы водоснабжения дома, орошения сада и огорода.

Насосы «ВОДОМЕТ» модифицированы для использования в, так называемых, «запесоченных» скважинах. Они способны без ощутимого ущерба для себя, перекачивать воду, содержащую, во взвешенном состоянии, несколько килограммов песка в кубометре воды.

Применение сетчатого (1,5x1,5 мм) фильтра вместо щелевого лучше препятствует проникновению в насос длиномерных частиц, способных засорить насос. Все части насоса, соприкасающиеся с перекачиваемой водой, изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.

Насосы комплектуются кабелем:

- Водомет 60/32 - 10 метров,
- Водомет 60/52 - 20 метров,
- Водомет 60/72 - 30 метров,
- Водомет 60/92 - 50 метров,
- Водомет 115/75 - 30 метров,
- Водомет 115/115 - 70 метров,

Насосы «ВОДОМЕТ», по сравнению с вибрационными насосами:

- имеют больший КПД за счёт более эффективного центробежного принципа перекачивания воды;
- экономичнее возвратно-поступательного из-за отсутствия режима «пуск-остановка»;
- менее шумные;
- значительно долговечнее, так как не имеют быстро изнашиваемой клапанно-поршневой системы;
- не оказывают вредного влияния на скважину и всю систему водоснабжения, так как не имеют существенной вибрации.

Насосы «ВОДОМЕТ» с «плавающими» рабочими колесами по сравнению с традиционными:

- имеют больший гидравлический КПД, вследствие самостоятельного выставления «нулевых» зазоров, что повышает напорную характеристику каждого рабочего колеса, а значит, снижает их необходимое количество, т.е. осевые габариты насоса, массу вращающихся частей, следовательно, вибрации;
- имеют меньшую склонность к засорению, так как «всплывающая» способны пропускать большие по величине частицы.

Насосы «ВОДОМЕТ» с «омываемым» электродвигателем по сравнению с насосами традиционной компоновки:

- расположение электродвигателя над насосной частью позволяет вывести кабель электропитания из верхней крышки насоса, что уменьшает общий габарит и позволяет монтировать насос в скважину с обсадной трубой меньшего диаметра, а значит, и более дешёвую;
- электродвигатель насоса надёжно защищен от перегрева потоком омывающей и таким образом охлаждающей его воды, которая проходит по кольцевой щели между оболочкой статора и корпусом насоса;
- расположение уплотнения в верхней точке гидравлической части насоса предохраняет его от попадания песка, следовательно, значительно увеличивает срок службы;
- компоновка насоса позволяет использовать его в частично погруженном положении, например, в открытых мелких водоёмах.

Дополнение к описанию: Маленький бытовой скважинный насос для дачи отечественного производства.

Водомет 60/32 - это самый дешёвый насос Джилекс для скважины.

ВОДОМЕТ ПРОФ 55/35А (Водомет 60/32 А (с поплавком))



Подача	0,45-1,8-2,8 м3/час (min-mid-max)
Напор	30-20-10 м.в.ст. (max-mid-min)
Размеры	500x97x97
Масса	6,9 кг
Выход	1"
Мощность	0,6 кВт

Погружной центробежный многоступенчатый электронасос «Водомет» с «плавающими» рабочими колесами, «омываемым» электродвигателем и встроенным конденсатором предназначен для подачи воды из скважин с внутренним диаметром от 100 мм и более, а также колодцев, резервуаров и открытых водоемов для системы водоснабжения дома, орошения сада и огорода.

Насосы «ВОДОМЕТ» модифицированы для использования в, так называемых, «запесоченных» скважинах. Они способны без ощутимого ущерба для себя, перекачивать воду, содержащую, во взвешенном состоянии, несколько килограммов песка в кубометре воды.

Применение сетчатого (1,5x1,5 мм) фильтра вместо щелевого лучше препятствует проникновению в насос длиномерных частиц, способных засорить насос. Все части насоса, соприкасающиеся с перекачиваемой водой, изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.

Насосы комплектуются кабелем:

- Водомет 60/32 - 10 метров,
- Водомет 60/52 - 20 метров,
- Водомет 60/72 - 30 метров,
- Водомет 60/92 - 50 метров,
- Водомет 115/75 - 30 метров,
- Водомет 115/115 - 70 метров,

Насосы «ВОДОМЕТ», по сравнению с вибрационными насосами:

- имеют больший КПД за счёт более эффективного центробежного принципа перекачивания воды;
- экономичнее возвратно-поступательного из-за отсутствия режима «пуск-остановка»;
- менее шумные;
- значительно долговечнее, так как не имеют быстро изнашиваемой клапанно-поршневой системы;
- не оказывают вредного влияния на скважину и всю систему водоснабжения, так как не имеют существенной вибрации.

Насосы «ВОДОМЕТ» с «плавающими» рабочими колесами по сравнению с традиционными:

- имеют больший гидравлический КПД, вследствие самостоятельного выставления «нулевых» зазоров, что повышает напорную характеристику каждого рабочего колеса, а значит, снижает их необходимое количество, т.е. осевые габариты насоса, массу вращающихся частей, следовательно, вибрации;
- имеют меньшую склонность к засорению, так как «всплывая» способны пропускать большие по величине частицы.

Насосы «ВОДОМЕТ» с «омываемым» электродвигателем по сравнению с насосами традиционной компоновки:

- расположение электродвигателя над насосной частью позволяет вывести кабель электропитания из верхней крышки насоса, что уменьшает общий габарит и позволяет монтировать насос в скважину с обсадной трубой меньшего диаметра, а значит, и более дешёвую;
- электродвигатель насоса надёжно защищён от перегрева потоком омывающей и таким образом охлаждающей его воды, которая проходит по кольцевой щели между оболочкой статора и корпусом насоса;
- расположение уплотнения в верхней точке гидравлической части насоса предохраняет его от попадания песка, следовательно, значительно увеличивает срок службы;
- компоновка насоса позволяет использовать его в частично погруженном положении, например, в открытых мелких водоёмах.

Дополнение к описанию: Самый маленький насос Джилекс для колодца. Поплавковый выключатель исключает работу насоса насухую.

ВОДОМЕТ ПРОФ 55/50 (Водомет 60/52)



Подача	0,6-1,8-3,0 м3/час (min-mid-max)
Напор	45,0-28,0-10,0 м.в.ст. (max-mid-min)
Размеры	550x97x97
Выход	1 ''
Мощность	0,7 кВт

Погружной центробежный многоступенчатый электронасос «Водомет» с «плавающими» рабочими колесами, «омываемым» электродвигателем и встроенным конденсатором предназначен для подачи воды из скважин с внутренним диаметром от 100 мм и более, а также колодцев, резервуаров и открытых водоемов для системы водоснабжения дома, орошения сада и огорода.

Насосы «ВОДОМЕТ» модифицированы для использования в, так называемых, «запесоченных» скважинах. Они способны без ощутимого ущерба для себя, перекачивать воду, содержащую, во взвешенном состоянии, несколько килограммов песка в кубометре воды.

Применение сетчатого (1,5х1,5 мм) фильтра вместо щелевого лучше препятствует проникновению в насос длиномерных частиц, способных засорить насос. Все части насоса, соприкасающиеся с перекачиваемой водой, изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.

Насосы комплектуются кабелем:

- Водомет 60/32 - 10 метров,
- Водомет 60/52 - 20 метров,
- Водомет 60/72 - 30 метров,
- Водомет 60/92 - 50 метров,
- Водомет 115/75 - 30 метров,
- Водомет 115/115 - 70 метров,

Насосы «ВОДОМЕТ», по сравнению с вибрационными насосами:

- имеют больший КПД за счёт более эффективного центробежного принципа перекачивания воды;
- экономичнее возвратно-поступательного из-за отсутствия режима «пуск-остановка»;
- менее шумные;
- значительно долговечнее, так как не имеют быстро изнашиваемой клапанно-поршневой системы;
- не оказывают вредного влияния на скважину и всю систему водоснабжения, так как не имеют существенной вибрации.

Насосы «ВОДОМЕТ» с «плавающими» рабочими колесами по сравнению с традиционными:

- имеют больший гидравлический КПД, вследствие самостоятельного выставления «нулевых» зазоров, что повышает напорную характеристику каждого рабочего колеса, а значит, снижает их необходимое количество, т.е. осевые габариты насоса, массу вращающихся частей, следовательно, вибрации;
- имеют меньшую склонность к засорению, так как «всплывающая» способная пропускать большие по величине частицы.

Насосы «ВОДОМЕТ» с «омываемым» электродвигателем по сравнению с насосами традиционной компоновки:

- расположение электродвигателя над насосной частью позволяет вывести кабель электропитания из верхней крышки насоса, что уменьшает общий габарит и позволяет монтировать насос в скважину с обсадной трубой меньшего диаметра, а значит, и более дешёвую;
- электродвигатель насоса надёжно защищён от перегрева потоком омывающей и таким образом охлаждающей его воды, которая проходит по кольцевой щели между оболочкой статора и корпусом насоса;
- расположение уплотнения в верхней точке гидравлической части насоса предохраняет его от попадания песка, следовательно, значительно увеличивает срок службы;
- компоновка насоса позволяет использовать его в частично погружённом положении, например, в открытых мелких водоёмах.

Дополнение к описанию: Погружной насос для скважины фирмы Джилекс: 1,8 куба на 3 атмосферы.

ВОДОМЕТ ПРОФ 55/50А (Водомет 60/52 А (с поплавком))



Подача	0,6-1,8-3,0 м3/час (min-mid-max)
Напор	45,0-28,0-10,0 м.в.ст. (max-mid-min)
Размеры	550x97x97
Выход	1 "
Мощность	0,7 кВт

Погружной центробежный многоступенчатый электронасос «Водомет» с «плавающими» рабочими колесами, «омываемым» электродвигателем и встроенным конденсатором предназначен для подачи воды из скважин с внутренним диаметром от 100 мм и более, а также колодцев, резервуаров и открытых водоемов для системы водоснабжения дома, орошения сада и огорода.

Насосы «ВОДОМЕТ» модифицированы для использования в, так называемых, «запесоченных» скважинах. Они способны без ощутимого ущерба для себя, перекачивать воду, содержащую, во взвешенном состоянии, несколько килограммов песка в кубометре воды.

Применение сетчатого (1,5x1,5 мм) фильтра вместо щелевого лучше препятствует проникновению в насос длиномерных частиц, способных засорить насос. Все части насоса, соприкасающиеся с перекачиваемой водой, изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.

Насосы комплектуются кабелем:

- Водомет 60/32 - 10 метров,
- Водомет 60/52 - 20 метров,
- Водомет 60/72 - 30 метров,
- Водомет 60/92 - 50 метров,
- Водомет 115/75 - 30 метров,
- Водомет 115/115 - 70 метров,

Насосы «ВОДОМЕТ», по сравнению с вибрационными насосами:

- имеют больший КПД за счёт более эффективного центробежного принципа перекачивания воды;
- экономичнее возвратно-поступательного из-за отсутствия режима «пуск-остановка»;
- менее шумные;
- значительно долговечнее, так как не имеют быстро изнашиваемой клапанно-поршневой системы;
- не оказывают вредного влияния на скважину и всю систему водоснабжения, так как не имеют существенной вибрации.

Насосы «ВОДОМЕТ» с «плавающими» рабочими колесами по сравнению с традиционными:

- имеют больший гидравлический КПД, вследствие самостоятельного выставления «нулевых» зазоров, что повышает напорную характеристику каждого рабочего колеса, а значит, снижает их необходимое количество, т.е. осевые габариты насоса, массу вращающихся частей, следовательно, вибрации;
- имеют меньшую склонность к засорению, так как «всплывающая» способны пропускать большие по величине частицы.

Насосы «ВОДОМЕТ» с «омываемым» электродвигателем по сравнению с насосами традиционной компоновки:

- расположение электродвигателя над насосной частью позволяет вывести кабель электропитания из верхней крышки насоса, что уменьшает общий габарит и позволяет монтировать насос в скважину с обсадной трубой меньшего диаметра, а значит, и более дешёвую;
- электродвигатель насоса надёжно защищён от перегрева потоком омывающей и таким образом охлаждающей его воды, которая проходит по кольцевой щели между оболочкой статора и корпусом насоса;
- расположение уплотнения в верхней точке гидравлической части насоса предохраняет его от попадания песка, следовательно, значительно увеличивает срок службы;
- компоновка насоса позволяет использовать его в частично погруженном положении, например, в открытых мелких водоёмах.

Дополнение к описанию: Отечественный погружной насос для воды с поплавковым выключателем.

ВОДОМЕТ ПРОФ 55/75 (Водомет 60/72)



Подача	0,6-1,8-3,0 м3/час (min-mid-max)
Напор	62,0-40,0-16,0 м.в.ст. (max-mid-min)
Размеры	600x97x97
Масса	11,2 кг
Выход	1 ``
Мощность	0,88 кВт

Погружной центробежный многоступенчатый электронасос «Водомет» с «плавающими» рабочими колесами, «омываемым» электродвигателем и встроенным конденсатором предназначен для подачи воды из скважин с внутренним диаметром от 100 мм и более, а также колодцев, резервуаров и открытых водоемов для системы водоснабжения дома, орошения сада и огорода.

Насосы «ВОДОМЕТ» модифицированы для использования в, так называемых, «запесоченных» скважинах. Они способны без ощутимого ущерба для себя, перекачивать воду, содержащую, во взвешенном состоянии, несколько килограммов песка в кубометре воды.

Применение сетчатого (1,5x1,5 мм) фильтра вместо щелевого лучше препятствует проникновению в насос длиномерных частиц, способных засорить насос. Все части насоса, соприкасающиеся с перекачиваемой водой, изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.

Насосы комплектуются кабелем:

- Водомет 60/32 - 10 метров,
- Водомет 60/52 - 20 метров,
- Водомет 60/72 - 30 метров,
- Водомет 60/92 - 50 метров,
- Водомет 115/75 - 30 метров,
- Водомет 115/115 - 70 метров,

Насосы «ВОДОМЕТ», по сравнению с вибрационными насосами:

- имеют больший КПД за счёт более эффективного центробежного принципа перекачивания воды;
- экономичнее возвратно-поступательного из-за отсутствия режима «пуск-остановка»;
- менее шумные;
- значительно долговечнее, так как не имеют быстро изнашиваемой клапанно-поршневой системы;
- не оказывают вредного влияния на скважину и всю систему водоснабжения, так как не имеют существенной вибрации.

Насосы «ВОДОМЕТ» с «плавающими» рабочими колесами по сравнению с традиционными:

- имеют больший гидравлический КПД, вследствие самостоятельного выставления «нулевых» зазоров, что повышает напорную характеристику каждого рабочего колеса, а значит, снижает их необходимое количество, т.е. осевые габариты насоса, массу вращающихся частей, следовательно, вибрации;
- имеют меньшую склонность к засорению, так как «всплывающая» способная пропускать большие по величине частицы.

Насосы «ВОДОМЕТ» с «омываемым» электродвигателем по сравнению с насосами традиционной компоновки:

- расположение электродвигателя над насосной частью позволяет вывести кабель электропитания из верхней крышки насоса, что уменьшает общий габарит и позволяет монтировать насос в скважину с обсадной трубой меньшего диаметра, а значит, и более дешёвую;
- электродвигатель насоса надёжно защищён от перегрева потоком омывающей и таким образом охлаждающей его воды, которая проходит по кольцевой щели между оболочкой статора и корпусом насоса;
- расположение уплотнения в верхней точке гидравлической части насоса предохраняет его от попадания песка, следовательно, значительно увеличивает срок службы;
- компоновка насоса позволяет использовать его в частично погружённом положении, например, в открытых мелких водоёмах.

Дополнение к описанию: Дешёвый бытовой насос для скважины на 220 вольт с давлением до 6 атмосфер.

Подходит для большинства скважин диаметром 10 см на дачах, если вода стоит ближе 30 метров от поверхности земли.

ВОДОМЕТ ПРОФ 55/75А (с поплавком)



Подача	0,6-1,8-3,0 м3/час (min-mid-max)
Напор	62,0-40,0-16,0 м.в.ст. (max-mid-min)
Размеры	600x97x97
Масса	11,2 кг
Выход	1 "
Мощность	0,88 кВт

Погружной центробежный многоступенчатый электронасос «Водомет» с «плавающими» рабочими колесами, «омываемым» электродвигателем и встроенным конденсатором предназначен для подачи воды из скважин с внутренним диаметром от 100 мм и более, а также колодцев, резервуаров и открытых водоемов для системы водоснабжения дома, орошения сада и огорода.

Насосы «ВОДОМЕТ» модифицированы для использования в, так называемых, «запесоченных» скважинах. Они способны без ощутимого ущерба для себя, перекачивать воду, содержащую, во взвешенном состоянии, несколько килограммов песка в кубометре воды.

Применение сетчатого (1,5x1,5 мм) фильтра вместо щелевого лучше препятствует проникновению в насос длиномерных частиц, способных засорить насос. Все части насоса, соприкасающиеся с перекачиваемой водой, изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.

Насосы комплектуются кабелем:

- Водомет 60/32 - 10 метров,
- Водомет 60/52 - 20 метров,
- Водомет 60/72 - 30 метров,
- Водомет 60/92 - 50 метров,
- Водомет 115/75 - 30 метров,
- Водомет 115/115 - 70 метров,

Насосы «ВОДОМЕТ», по сравнению с вибрационными насосами:

- имеют больший КПД за счёт более эффективного центробежного принципа перекачивания воды;
- экономичнее возвратно-поступательного из-за отсутствия режима «пуск-остановка»;
- менее шумные;
- значительно долговечнее, так как не имеют быстро изнашиваемой клапанно-поршневой системы;
- не оказывают вредного влияния на скважину и всю систему водоснабжения, так как не имеют существенной вибрации.

Насосы «ВОДОМЕТ» с «плавающими» рабочими колесами по сравнению с традиционными:

- имеют больший гидравлический КПД, вследствие самостоятельного выставления «нулевых» зазоров, что повышает напорную характеристику каждого рабочего колеса, а значит, снижает их необходимое количество, т.е. осевые габариты насоса, массу вращающихся частей, следовательно, вибрации;
- имеют меньшую склонность к засорению, так как «всплывая» способны пропускать большие по величине частицы.

Насосы «ВОДОМЕТ» с «омываемым» электродвигателем по сравнению с насосами традиционной компоновки:

- расположение электродвигателя над насосной частью позволяет вывести кабель электропитания из верхней крышки насоса, что уменьшает общий габарит и позволяет монтировать насос в скважину с обсадной трубой меньшего диаметра, а значит, и более дешёвую;
- электродвигатель насоса надёжно защищён от перегрева потоком омывающей и таким образом охлаждающей его воды, которая проходит по кольцевой щели между оболочкой статора и корпусом насоса;
- расположение уплотнения в верхней точке гидравлической части насоса предохраняет его от попадания песка, следовательно, значительно увеличивает срок службы;
- компоновка насоса позволяет использовать его в частично погруженном положении, например, в открытых мелких водоёмах.

ВОДОМЕТ ПРОФ 55/90 (Водомет 60/92)



Подача	0,6-1,8-3,0 м3/час (min-mid-max)
Напор	80,0-51,0-20,0 м.в.ст. (max-mid-min)
Размеры	670x97x97
Выход	1"
Мощность	1,1 кВт

Погружной центробежный многоступенчатый электронасос «Водомет» с «плавающими» рабочими колесами, «омываемым» электродвигателем и встроенным конденсатором предназначен для подачи воды из скважин с внутренним диаметром от 100 мм и более, а также колодцев, резервуаров и открытых водоемов для системы водоснабжения дома, орошения сада и огорода.

Насосы «ВОДОМЕТ» модифицированы для использования в, так называемых, «запесоченных» скважинах. Они способны без ощутимого ущерба для себя, перекачивать воду, содержащую, во взвешенном состоянии, несколько килограммов песка в кубометре воды.

Применение сетчатого (1,5x1,5 мм) фильтра вместо щелевого лучше препятствует проникновению в насос длиномерных частиц, способных засорить насос. Все части насоса, соприкасающиеся с перекачиваемой водой, изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.

Насосы комплектуются кабелем:

- Водомет 60/32 - 10 метров,
- Водомет 60/52 - 20 метров,
- Водомет 60/72 - 30 метров,
- Водомет 60/92 - 50 метров,
- Водомет 115/75 - 30 метров,
- Водомет 115/115 - 70 метров,

Насосы «ВОДОМЕТ», по сравнению с вибрационными насосами:

- имеют больший КПД за счёт более эффективного центробежного принципа перекачивания воды;
- экономичнее возвратно-поступательного из-за отсутствия режима «пуск-остановка»;
- менее шумные;
- значительно долговечнее, так как не имеют быстро изнашиваемой клапанно-поршневой системы;
- не оказывают вредного влияния на скважину и всю систему водоснабжения, так как не имеют существенной вибрации.

Насосы «ВОДОМЕТ» с «плавающими» рабочими колесами по сравнению с традиционными:

- имеют больший гидравлический КПД, вследствие самостоятельного выставления «нулевых» зазоров, что повышает напорную характеристику каждого рабочего колеса, а значит, снижает их необходимое количество, т.е. осевые габариты насоса, массу вращающихся частей, следовательно, вибрации;
- имеют меньшую склонность к засорению, так как «всплывающая» способная пропускать большие по величине частицы.

Насосы «ВОДОМЕТ» с «омываемым» электродвигателем по сравнению с насосами традиционной компоновки:

- расположение электродвигателя над насосной частью позволяет вывести кабель электропитания из верхней крышки насоса, что уменьшает общий габарит и позволяет монтировать насос в скважину с обсадной трубой меньшего диаметра, а значит, и более дешёвую;
- электродвигатель насоса надёжно защищён от перегрева потоком омывающей и таким образом охлаждающей его воды, которая проходит по кольцевой щели между оболочкой статора и корпусом насоса;
- расположение уплотнения в верхней точке гидравлической части насоса предохраняет его от попадания песка, следовательно, значительно увеличивает срок службы;
- компоновка насоса позволяет использовать его в частично погружённом положении, например, в открытых мелких водоёмах.

Дополнение к описанию: Насос скважинный погружной отечественного производства: 1,8 куба в час на 5 атмосфер.

ВОДОМЕТ ПРОФ 110/110 (Водомет 115/115)



Подача	0,6-3,6-6,0 м3/час (min-mid-max)
Напор	110-76-30 м.в.ст. (max-mid-min)
Размеры	940x98x98
Масса	27,8 кг
Выход	1 1/4"
Мощность	2,2 кВт

Погружной центробежный многоступенчатый электронасос «Водомет» с «плавающими» рабочими колесами, «омываемым» электродвигателем и встроенным конденсатором предназначен для подачи воды из скважин с внутренним диаметром от 100 мм и более, а также колодцев, резервуаров и открытых водоемов для системы водоснабжения дома, орошения сада и огорода.

Насосы «ВОДОМЕТ» модифицированы для использования в, так называемых, «запесоченных» скважинах. Они способны без ощутимого ущерба для себя, перекачивать воду, содержащую, во взвешенном состоянии, несколько килограммов песка в кубометре воды.

Применение сетчатого (1,5х1,5 мм) фильтра вместо щелевого лучше препятствует проникновению в насос длиномерных частиц, способных засорить насос. Все части насоса, соприкасающиеся с перекачиваемой водой, изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.

Насосы комплектуются кабелем:

- Водомет 60/32 - 10 метров,
- Водомет 60/52 - 20 метров,
- Водомет 60/72 - 30 метров,
- Водомет 60/92 - 50 метров,
- Водомет 115/75 - 30 метров,
- Водомет 115/115 - 70 метров,

Насосы «ВОДОМЕТ», по сравнению с вибрационными насосами:

- имеют больший КПД за счёт более эффективного центробежного принципа перекачивания воды;
- экономичнее возвратно-поступательного из-за отсутствия режима «пуск-остановка»;
- менее шумные;
- значительно долговечнее, так как не имеют быстро изнашиваемой клапанно-поршневой системы;
- не оказывают вредного влияния на скважину и всю систему водоснабжения, так как не имеют существенной вибрации.

Насосы «ВОДОМЕТ» с «плавающими» рабочими колесами по сравнению с традиционными:

- имеют больший гидравлический КПД, вследствие самостоятельного выставления «нулевых» зазоров, что повышает напорную характеристику каждого рабочего колеса, а значит, снижает их необходимое количество, т.е. осевые габариты насоса, массу вращающихся частей, следовательно, вибрации;
- имеют меньшую склонность к засорению, так как «всплывающая» способны пропускать большие по величине частицы.

Насосы «ВОДОМЕТ» с «омываемым» электродвигателем по сравнению с насосами традиционной компоновки:

- расположение электродвигателя над насосной частью позволяет вывести кабель электропитания из верхней крышки насоса, что уменьшает общий габарит и позволяет монтировать насос в скважину с обсадной трубой меньшего диаметра, а значит, и более дешёвую;
- электродвигатель насоса надёжно защищён от перегрева потоком омывающей и таким образом охлаждающей его воды, которая проходит по кольцевой щели между оболочкой статора и корпусом насоса;
- расположение уплотнения в верхней точке гидравлической части насоса предохраняет его от попадания песка, следовательно, значительно увеличивает срок службы;
- компоновка насоса позволяет использовать его в частично погружённом положении, например, в открытых мелких водоёмах.

Дополнение к описанию: Насос для скважины бытовой мощный, на 220 вольт.

ВОДОМЕТ ПРОФ 115/95-Ч (Частотник)



Подача	0,6-1,8-3,0 м3/час (min-mid-max)
Напор	80-60-25 м.в.ст. (max-mid-min)
Выход	1 1/4"
Мощность	1,3 кВт

Система ЧАСТОТНИК предназначена для бесперебойного водоснабжения в автоматическом режиме коттеджей, дач, ферм и других потребителей.

Главное преимущество системы автоматического водоснабжения с частотным регулированием «ЧАСТОТНИК»- поддержание постоянного заданного давления в водопроводной сети не зависимо от количества одновременно работающих точек водоразбора.

Основные составляющие автоматической системы водоснабжения «ЧАСТОТНИК»: погружной или магистральный (М) многоступенчатый насос «Водомет», блок управления с датчиком давления, гидроаккумулятор, обратный клапан, кран шаровой, манометр и штуцеры.

Блок управления, обеспечивает следующие возможности:

- Плавный пуск значительно снижает пусковые токи;
- снимает механические нагрузки на насос, обратный клапан и подсоединенную арматуру;
- Предотвращает гидроудар.
- Поддержание заданного диапазона давления.
- Защиту от «сухого хода» и неуправляемой непрерывной работы.
- Защиту от перегрузки по току и напряжению.
- Экономии электроэнергии.

Повышенный ресурс и надежность за счет частичной работы на меньшей частоте вращения.

Соответствие старых и новых марок:

- Частотник водомет 115/75Ч - ВОДОМЕТ ПРОФ 115/95-Ч (Частотник),
- Частотник водомет 125/125Ч - ВОДОМЕТ ПРОФ 125/125-Ч (Частотник).

ВОДОМЕТ ПРОФ 125/125-Ч (Частотник)



Подача	0,6-3,6-6,0 м3/час (min-mid-max)
Напор	117-80-32 м.в.ст. (max-mid-min)
Выход	1 1/4"
Мощность	2,2 кВт

Система ЧАСТОТНИК предназначена для бесперебойного водоснабжения в автоматическом режиме коттеджей, дач, ферм и других потребителей.

Главное преимущество системы автоматического водоснабжения с частотным регулированием «ЧАСТОТНИК»- поддержание постоянного заданного давления в водопроводной сети не зависимо от количества одновременно работающих точек водоразбора.

Основные составляющие автоматической системы водоснабжения «ЧАСТОТНИК»: погружной или магистральный (М) многоступенчатый насос «Водомет», блок управления с датчиком давления, гидроаккумулятор, обратный клапан, кран шаровой, манометр и штуцеры.

Блок управления, обеспечивает следующие возможности:

- Плавный пуск значительно снижает пусковые токи;
- снимает механические нагрузки на насос, обратный клапан и подсоединенную арматуру;
- Предотвращает гидроудар.
- Поддержание заданного диапазона давления.
- Защиту от «сухого хода» и неуправляемой непрерывной работы.
- Защиту от перегрузки по току и напряжению.
- Экономии электроэнергии.

Повышенный ресурс и надежность за счет частичной работы на меньшей частоте вращения.

Соответствие старых и новых марок:

- Частотник водомет 115/75Ч - ВОДОМЕТ ПРОФ 115/95-Ч (Частотник),
- Частотник водомет 125/125Ч - ВОДОМЕТ ПРОФ 125/125-Ч (Частотник).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93